

XUGUCM-TP-2025-073001漏洞修复操作手册

1. 安全漏洞术语

漏洞类型	SQL注入漏洞、权限管理漏洞、配置错误漏洞、数据泄露漏洞、缓冲区溢出漏洞、未授权访问漏洞、社会工程攻击、日志泄露漏洞、过度依赖第三方插件、未及时更新和修补、默认密码和设置、物理安全漏洞、备份和恢复漏洞、脚本注入漏洞、数据库审计不足、缺乏加密措施等
CVE	全球统一的漏洞编号标准，由MITRE维护，用于跨组织漏洞信息共享（如CVE-2024-1234）
CVSS	通用漏洞评分系统，量化漏洞严重性
0Day漏洞	未被公开披露或无官方补丁的漏洞，攻击者可利用时间差发起攻击
CNNVD	中国国家信息安全漏洞库，是由中国信息安全测评中心建设运维的国家级漏洞库，收录漏洞并分配CNNVD编号
CNVD	国家信息安全漏洞共享平台，中国国家级漏洞库，收录漏洞并分配CNVD编号
NVDB	网络安全威胁和漏洞信息共享平台，是由工业和信息化部网络安全管理局组织建设的国家级平台，收录漏洞并分配NVDB编号

2. 漏洞基本属性

2.1 漏洞信息

漏洞编号	内部编号：XUGUCM-TP-2025-073001 外部编号：CNNVD-2024-14090712
漏洞名称	XuguCM 未授权命令执行漏洞
漏洞类型	命令执行
发现时间	2025年7月30日
发现渠道	CNNVD平台安全漏洞
影响版本	XuguCM版本 ≤ XuguCM-2.13.1
CVSS评分	3.1

修复时间	2025-08-04
修复版本	XuguCM-2.13.2

2.2 漏洞描述

技术原理	漏洞成因：目标系统启用了JDWP（Java Debug Wire Protocol）服务，且该服务配置为对外部网络开放，缺乏必要的访问控制。 攻击手法：攻击者可利用此暴露的调试接口与目标JVM进程建立连接，实现远程代码执行。
攻击向量	通过JDWP（Java Debug Wire Protocol）服务进行攻击
潜在危害	通过此漏洞，攻击者可攻击并控制此系统，获取系统内所记录的相关敏感信息

3. 漏洞规避方案

该漏洞主要因为用户在启动时，通过JDWP服务进行启动，且JDWP服务对外开放，因而存在此漏洞
漏洞规避建议如下：

代码块

```
1  默认情况下，关闭JDWP的启动方式
2  若需开启JDWP，请进行IP访问限制，相关方式如下：
3  # 1. 拒绝所有外部对5005端口的访问（允许本地访问）
4  # 这条规则允许本机自己访问自己的5005端口，但拒绝其他所有来源的访问。
5  sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 5005 -s 127.0.0.1 -j ACCEPT
6  sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 5005 -j DROP
7
8  # 或者使用更简单的规则：只丢弃非本地的连接
9  sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 5005 ! -s 127.0.0.1 -j DROP
10
11 # 2. 对于使用 UFW (Uncomplicated Firewall) 的系统：
12 # 首先允许本地访问，然后明确拒绝所有外部访问（UFW 默认就是拒绝所有入站，所以通常只需确保没有明确允许5005端口即可）。
13 sudo ufw deny 5005
```

4. 漏洞修复方案

用户可通过版本补丁升级的方式进行漏洞的修复，即下载修复后的虚谷监控平台版本，进行版本迭代，以规避上述漏洞内容。

4.1 官方漏洞补丁下载

从 XuguDB 官方网站（官方网址：www.xugudb.com）查询并获取安全漏洞公告，随后依据公告指引，下载对应目标平台（Windows X86_64、Linux X86_64、Linux Aarch64）的安全漏洞补丁文件。

补丁下载地址： <https://download.xugudb.com/XuguCM-2.13.2.20250804-beta02-linux-x64.tar.gz>

4.2 修复前的准备工作

(1) 数据备份：条件具备情况下，对生产环境 XuguDB 实例进行完整备份，覆盖所有数据文件和日志文件。

(2) 实验验证：复制数据库生产环境配置（包括XuguDB版本、操作系统），使用虚拟机或容器技术隔离测试环境，在隔离测试环境按照下述漏洞修复步骤进行测试验证，确认漏洞已完全修复，并演练修复过程。

4.3 安全漏洞正式修复

步骤一：上传漏洞补丁文件，解压程序包 XuguCM-*.tar.gz 到任意目录。

代码块

```
1  -- 备份原有的历史程序文件
2  [root@localhost XuguDB]# mv XuguCM_历史程序文件 XuguCM_历史程序文件.bak
3
4  -- 进入你希望解压软件包的目录，(需放置新的路径)。
5  [root@localhost XuguDB]# cd /path/to/your/target_directory
6
7  -- 解压补丁包，补丁文件 (如: XuguCM-*.tar.gz)
8  [root@localhost XuguDB]# tar -xzf XuguCM-*.tar.gz
```

步骤二：进入程序目录，执行 startdb.sh，启动数据库

代码块

```
1  [root@localhost XuguDB]# ./startdb.sh
```

步骤三：修改bin/catalina.sh JAVA_OPTS参数

代码块

```
1  修改bin/catalina.sh的--JAVA_OPTS参数 -
   DallowedHosts=127.0.0.1:8080,192.168.2.215:8080，将默认的127.0.0.1:8080(本地访问，
   只需修改端口)和192.168.2.215:8080修改为监控所在服务器的ip和端口(远程访问，ip和端口都需要修改)
2  [root@localhost XuguDB]# vim bin/catalina.sh
```

步骤四：进入程序目录，执行 startapp.sh，启动监控服务。

代码块

```
1 [root@localhost XuguDB]# ./startapp.sh
```

步骤四：访问相关站点

代码块

```
1 --使用浏览器访问所设置的IP以及端口，观察服务是否正常运行
2 例如访问http://127.0.0.1:8080/xgcm/login
```

5. 修复版本验证

登录进入系统后，观察系统内部所显示的版本与修复版本是否相对应

根据XuguCM所显示的版本，确认当前版本满足安全漏洞修复要求的最低修复版本要求。

6. 后续注意事项

记录留存：将漏洞修复过程（如操作时间、执行人员、使用的补丁版本、验证结果）记录到《漏洞修复记录表》（附表格模板），便于后续追溯。

定期检查：建议每月执行一次漏洞扫描，及时发现新漏洞（如需支持，可联系我司技术支持人员）。

安全加固：除漏洞修复外，可通过以下措施提升系统安全性：

- 提升登录用户密码强度，并定期更换登录用户密码（建议：每 1 个月一次）；
- 最小化原则配置管理权限；
- 及时关注官方安全漏洞公告，及时修复已知漏洞。

7. 技术支持支持

若在漏洞修复过程中遇到问题，可通过以下方式联系官方技术支持：

服务热线：400-888-6236（工作时间：周一至周五 9:00-18:00）

技术邮箱：technology@xugudb.com（请注明“漏洞修复求助”，并附上异常截图与操作记录）

在线客服：官网“在线咨询”板块实时咨询（<http://www.xugudb.com>）

附件：漏洞修复记录表

漏洞编号	漏洞名称	补丁版本	修复时间	修复状态	执行人员