

# XUGUCM-TP-2026-042802漏洞修复操作手册

## 1. 安全漏洞术语

漏洞类型	SQL注入漏洞、权限管理漏洞、配置错误漏洞、数据泄露漏洞、缓冲区溢出漏洞、未授权访问漏洞、社会工程攻击、日志泄露漏洞、过度依赖第三方插件、未及时更新和修补、默认密码和设置、物理安全漏洞、备份和恢复漏洞、脚本注入漏洞、数据库审计不足、缺乏加密措施等
CVE	全球统一的漏洞编号标准，由MITRE维护，用于跨组织漏洞信息共享（如CVE-2024-1234）
CVSS	通用漏洞评分系统，量化漏洞严重性
0Day漏洞	未被公开披露或无官方补丁的漏洞，攻击者可利用时间差发起攻击
CNNVD	中国国家信息安全漏洞库，是由中国信息安全测评中心建设运维的国家级漏洞库，收录漏洞并分配CNNVD编号
CNVD	国家信息安全漏洞共享平台，中国国家级漏洞库，收录漏洞并分配CNVD编号
NVDB	网络安全威胁和漏洞信息共享平台，是由工业和信息化部网络安全管理局组织建设的国家级平台，收录漏洞并分配NVDB编号

## 2. 漏洞基本属性

### 2.1 漏洞信息

漏洞编号	内部编号：XUGUCM-TP-2026-042802 外部编号：NVDB-TEMP-CITIVD-2026486641
漏洞名称	XuguCM doLoadHisWarning接口存在sql注入漏洞
漏洞类型	SQL注入
发现时间	2026年4月28日
发现渠道	NVDB平台安全漏洞
影响版本	XuguCM版本 < XuguCM-2.13.7
CVSS评分	6.0

修复时间	2026-04-29
修复版本	XuguCM-2.13.7

## 2.2 漏洞描述

技术原理	<p><b>漏洞成因</b>：Web应用程序在构建SQL查询语句时，未对用户输入的数据进行严格过滤或使用参数化查询，而是直接将用户可控的输入拼接到SQL语句中，导致输入内容被数据库解析为代码执行。</p> <p><b>攻击手法</b>：攻击者通过构造恶意输入，可以改变原始SQL语句的逻辑结构，获取敏感信息。</p>
攻击向量	通过Sql查询语句进行攻击
潜在危害	通过此漏洞，攻击者可获取系统内所记录的相关敏感信息

## 3. 漏洞规避方案

该漏洞主要因为未对用户输入内容进行严格校验，导致攻击者可通过此漏洞运行拼接恶意的sql语句。虚谷数据库监控平台补丁通过严格校验用户输入内容处理该漏洞。

此漏洞为后台漏洞。需登录后台执行，漏洞规避建议如下：

### 代码块

- 1 修改系统密码为强密码，要求设置不少于八位的密码。且包含大小写字母，特殊符号以及数字的组合，定期修改密码

## 4. 漏洞修复方案

用户可通过版本补丁升级的方式进行漏洞的修复，即下载修复后的虚谷监控平台版本，进行版本迭代，以规避上述漏洞内容。

### 4.1 官方漏洞补丁下载

从 XuguDB 官方网站（官方网址：[www.xugudb.com](http://www.xugudb.com)）查询并获取安全漏洞公告，随后依据公告指引，下载对应目标平台（Windows X86\_64、Linux X86\_64、Linux Aarch64）的安全漏洞补丁文件。

**补丁下载地址**：<https://download.xugudb.com/security-patches/XUGUCM/V2.13.7/linux/XuguCM-2.13.7.20260428-linux-x64.tar.gz>

### 4.2 修复前的准备工作

(1) 数据备份：条件具备情况下，对生产环境 XuguDB 实例进行完整备份，覆盖所有数据文件和日志文件。

(2) 实验验证：复制数据库生产环境配置（包括XuguDB版本、操作系统），使用虚拟机或容器技术隔离测试环境，在隔离测试环境按照下述漏洞修复步骤进行测试验证，确认漏洞已完全修复，并演练修复过程。

## 4.3 安全漏洞正式修复

**步骤一：上传漏洞补丁文件，解压程序包 XuguCM-\*.tar.gz 到任意目录。**

代码块

```
1  -- 备份原有的历史程序文件
2  [root@localhost XuguDB]# mv XuguCM_历史程序文件 XuguCM_历史程序文件.bak
3
4  -- 进入你希望解压软件包的目录，(需放置新的路径)。
5  [root@localhost XuguDB]# cd /path/to/your/target_directory
6
7  -- 解压补丁包，补丁文件（如：XuguCM-*.tar.gz）
8  [root@localhost XuguDB]# tar -xzf XuguCM-*.tar.gz
```

**步骤二：进入程序目录，执行 startdb.sh，启动数据库**

代码块

```
1  [root@localhost XuguDB]# ./startdb.sh
```

**步骤三：修改bin/catalina.sh JAVA\_OPTS参数**

代码块

```
1  修改bin/catalina.sh的--JAVA_OPTS参数 -
    DallowedHosts=127.0.0.1:8080,192.168.2.215:8080，将默认的127.0.0.1:8080(本地访问，
    只需修改端口)和192.168.2.215:8080修改为监控所在服务器的ip和端口(远程访问，ip和端口都需要修改)
2  [root@localhost XuguDB]# vim bin/catalina.sh
```

**步骤四：进入程序目录，执行 startapp.sh，启动监控服务。**

代码块

```
1  [root@localhost XuguDB]# ./startapp.sh
```

## 步骤四：访问相关站点

代码块

- 1 --使用浏览器访问所设置的IP以及端口，观察服务是否 正常运行
- 2 例如访问<http://127.0.0.1:8080/xgcm/login>

## 5. 修复版本验证

登录进入系统后，观察系统内部所显示的版本与修复版本是否相对应

根据XuguCM所显示的版本，确认当前版本满足安全漏洞修复要求的最低修复版本要求。

## 6. 后续注意事项

**记录留存：**将漏洞修复过程（如操作时间、执行人员、使用的补丁版本、验证结果）记录到《漏洞修复记录表》（附表格模板），便于后续追溯。

**定期检查：**建议每月执行一次漏洞扫描，及时发现新漏洞（如需支持，可联系我司技术支持人员）。

**安全加固：**除漏洞修复外，可通过以下措施提升系统安全性：

- 提升登录用户密码强度，并定期更换登录用户密码（建议：每 1 个月一次）；
- 最小化原则配置管理权限；
- 及时关注官方安全漏洞公告，及时修复已知漏洞。

## 7. 技术服务支持

若在漏洞修复过程中遇到问题，可通过以下方式联系官方技术支持：

服务热线：400-888-6236（工作时间：周一至周五 9:00-18:00）

技术邮箱：[technology@xugudb.com](mailto:technology@xugudb.com)（请注明“漏洞修复求助”，并附上异常截图与操作记录）

在线客服：官网“在线咨询”板块实时咨询（<http://www.xugudb.com>）

## 附件：漏洞修复记录表

漏洞编号	漏洞名称	补丁版本	修复时间	修复状态	执行人员

